

Produktfaktablad

SIGA-Rissan®



Uppdaterat den 01.04.2014

Publicerat av: SIGA

Typ av applikation: Permanent lufttäta anslutningar och genomträngningar i diffusionsbromsbanor och träskivor

Utläggingsanvisning Se bruksanvisningen

Uppbyggnad Armerad specialfolie av PE, tånjbar, transparent grön med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: Rissan 60 10 rullar/kartong
Rissan 100 6 rullar/kartong
Rissan 150 4 rullar/kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	Längd/bredd	Rissan 60	m	25/0,15
	Längd/bredd	Rissan 100	m	25/0,15
	Längd/bredd	Rissan 150	m	25/0,15
Temperaturlåglighet			°C	- 40 °C till + 100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från - 10 °C
Diffusionsekvivalent Luftsiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	40
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q ₁₀₀₀ -värde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Åldringsbeständighet		hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden		
Lagringsmöjlighet		obegränsad		